

- Oprócz kontroli przed i podczas użytkowania, SOI musi być regularnie i szczegółowo kontrolowane przez osobę kompetentną. Petzl zaleca przeprowadzenie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy oraz po każdym nietypowym wydarzeniu związanym z produktem.
- Kontrola SOI musi być wykonana z wykorzystaniem instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta.

Pobierz instrukcję z [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

## JAG SYSTEM

### Informacje o użytkowniku

Nazwisko

Adres

Identyfikator

### Informacje o SOI

Model

Numer indywidualny

Rok produkcji

Data zakupu

Data pierwszego użycia

**Producent:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France



Stan dobry (D)



Obserwować (O)



Naprawić (N)



Wycofać z użytkowania (W)

N/A

Nie dotyczy

### 1. Znana historia produktu

Warunki użytkowania lub nietypowe wydarzenia podczas użytkowania (przykłady: upadek lub zatrzymanie upadku, użytkowanie lub przechowywanie w ekstremalnych temperaturach, modyfikacje wykonane poza fabrykami producenta...):



N/A

### 2. Kontrola wstępna

- Sprawdź czytelność i obecność numeru indywidualnego i oznaczenia CE.
- Sprawdź, czy żywotność produktu nie została przekroczona.
- Porównaj z nowym przyrządem, by upewnić się o braku modyfikacji lub braku jakiegos elementu.

### 3. Usunięcie karabinków i osłony

- Usuń karabinki i wykonaj ich kontrolę zgodnie z odpowiednią procedurą kontrolną.
- Zsuń osłonę.
- Sprawdź bloczki JAG i JAG TRAXION zgodnie z odpowiednią procedurą kontrolną.

### 4. Kontrola liny

- Sprawdź stan pętli zszywanej w JAG TRAXION. Przesuń pętlę w celu sprawdzenia zasłoniętych części w otworze wpinania w JAG TRAXION.
- Sprawdź stan oplotu na całej długości liny (przecięcie, zużycie, przetopienia, zmechacenia lub ślady produktów chemicznych...).
- Sprawdź za pomocą dotyku rdzeń na całej długości liny (twarde miejsca, zgrubienia, obszary miękkie lub splaszczone...).
- Sprawdź zszycia. Zachowaj szczególną ostrożność, sprawdzając czy, nie ma przeciętych lub luźnych nici.

### 5. Kontrola osłony

- Sprawdź stan osłony. W razie konieczności wymień na nową osłonę JAG SYSTEM.

### 6. Montaż karabinków

- Przed ponownym montażem systemu, sprawdź, czy lina nie jest splątana.
- Zamocuj ponownie karabinki.
- Sprawdź, czy karabinki są prawidłowo zainstalowane w otworach do wpinania bloczków JAG i JAG TRAXION.

### 7. Kontrola działania

Zamocuj JAG SYSTEM w punkcie stanowiskowym na niewielkiej wysokości i podwies lekkie obciążenie.

- Sprawdź blokowanie się systemu pod obciążeniem.
- Sprawdź, czy można odblokować JAG TRAXION, aby wykonać krótkie opuszczenie.
- Sprawdź, czy można podciągnąć obciążenie.

### Komentarze (opis wykrytych uszkodzeń i podjęte działania)

### WYNIK KONTROLI

Produkt **nadaje się** do użytkowania

Produkt **NIE nadaje się** do użytkowania

Kontroler

Firma

Data

Data następnej kontroli