

Łącznik Kwadratowy

Ten produkt nie jest Środkiem Ochrony Indywidualnej.

Zalecenia dotyczące użytkowania:

- Nigdy nie przekraczać maksymalnego obciążenia roboczego (WLL w kg).
- Regularnie sprawdzać wzrokowo, czy nakrętka jest całkowicie zamknięta; nie powinien być widoczny żaden gwint.
- Łącznik Maillon Rapide należy stosować wyłącznie w kierunku osi podłużnej.
- Wszystkie produkty Maillon Rapide muszą być regularnie sprawdzane. W razie wątpliwości wymiana należy do obowiązków użytkownika.
- Po dokręceniu kluczem z zalecanym momentem Maillon Rapide staje się złączem stałym.
- Łącznik Maillon Rapide może być łączony wyłącznie z elementem wykonanym z tego samego materiału.
- W przypadku połączenia z łańcuchem, łącznik musi mieć taką samą średnicę jak łańcuch.
- Nigdy nie podłączać Maillon Rapide do łańcucha podnoszącego.
- W stonym środowisku należy używać wyłącznie Maillon Rapide ze stali nierdzewnej.

Moment dokręcenia (N.m)

Ø F	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
Moment	0,15	0,3	0,6	0,7	0,8	1,2	2,5	3	4,5	7	9	12	18	30	40

Materiał: stal ocynkowana lub stal nierdzewna.

Konserwacja i przechowywanie: łącznik nie może być przechowywany w wilgotnym pomieszczeniu; w razie kontaktu z wodą lub po myciu w wodzie i suszeniu na powietrzu należy lekko nasmarować gwinty.

Ocynkowany	średnica (mm)	ciężar (g)	OR		Nierdzewny	średnica (mm)	ciężar (g)	ON	
			(kg)	(kg)				(kg)	(kg)
MRCZ02.5 / KS02,5	2,5	4	25	125	MRCI02.5 / KSN02,5	2,5	4	70	350
MRCZ03.0 / KS03	3	6	40	200	MRCI03.0 / KSN03	3	6	110	550
MRCZ03.5 / KS03,5	3,5	11	70	350	MRCI03.5 / KSN03,5	3,5	11	150	750
MRCZ04.0 / KS04	4	15	100	500	MRCI04.0 / KSN04	4	15	200	1000
MRCZ05.0 / KS05	5	26	150	750	MRCI05.0 / KSN05	5	27	325	1625
MRCZ06.0 / KS06	6	43	250	1250	MRCI06.0 / KSN06	6	44	450	2250
MRCZ07.0 / KS07	7	64	400	2000	MRCI07.0 / KSN07	7	66	625	3125
MRCZ08.0 / KS08	8	87	550	2750	MRCI08.0 / KSN08	8	90	770	3850
MRCZ09.0 / KS09	9	129	700	3500	MRCI09.0 / KSN09	9	132	980	4900
MRCZ10.0 / KS10	10	166	900	4500	MRCI10.0 / KSN10	10	171	1250	6250
MRCZ12.0 / KS12	12	278	1100	5500	MRCI12.0 / KSN12	12	285	1750	8750
MRCZ14.0 / KS14	14	440	1800	9000	MRCI14.0 / KSN14	14	451	2450	12250
MRCZ16.0 / KS16	16	614	2200	11000	MRCI16.0 / KSN16	16	700	3150	15750
MRCZ18.0 / KS18	18	875	2600	13000					

OR – obciążanie robocze (WLL) / ON – obciążenie niszczące

Dystrybutor: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AMC A.Ciszewski & K.Śmiątek sp.j.
Mników 389, 32-084 Morawica, tel. 126567088, www.amc.com.pl